miLEDo

# RSTR oprawy rastrowe / louver fittings




RSTR N 418/4LED/ PT-H




RSTR N 418/4LED/ NT




RSTR N 236/4LED/ NT




RSTR N 218/4LED/ NT

poprzeczki rastra w kształcie „V", standardowy odbłyśnik w kształcie półparaboli / louver fitting cross-bars „V"-shaped, semi-parabolic reflector

gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem / reflector-masked fluorescent lamp sockets

oprawy przystosowane do zawieszenia na zawiesiach / fittings to be hanged on suspensions

łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących / easy mounting of the louver on spring latches

obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo, oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240~ ; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym / casing made of powder coated steel sheet, fixtures are designed for T8 220-240 V ~ LED light sources; 50/60 Hz with one-sided power supply

| NAZWA / NAME | KOD / CODE | MOC / POWER | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE | TRZONEK / CAP | MONTAŻ / ASSEMBLY |
|---|---|---|---|---|---|
| **220-240~ ; 50/60Hz** | | | | | |
| RSTR N 418/4LED/ NT | 31057 | 4 x max 18W | T8 LED | G13 | |
| RSTR N 236/4LED/ NT | 31058 | 2 x max 36W | | | |
| RSTR N 218/4LED/ NT | 31060 | 2 x max 18W | | | |
| RSTR N 418/4LED/ PT-H | 31059 | 4 x max 18W | | | |

**Przeznaczenie /** Intended use
sale komputerowe i konferencyjne, biura, urzędy oraz różnorodne pomieszczenia użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne / computer and conference rooms, offices, public-use places, passageways